

SIGLA NASTRO	SPESSORE TOTALE mm. c.ca	PESO Kg/m²	Carico di Lavoro ammesso da N/cm	Carico di Lavoro 1% Allung. da N/cm	Diametro minimo tamburi mm.	INSERTO TESSILE			LATO PORTANTE				RESISTENZA TEMPERATURA	
						N° tele	Trama	Qualità	Colore	Materiale	Superf.	Spessore mm.	Minima °C	Massima °C
AB10	2,1	2,4	10	8	40	2	rigida	poliestere	bianco	pvc	liscia	0,5	0	+ 80
AB20	2,8	3,2	20	12	60	2	rigida	poliestere	bianco	pvc	liscia	1,0	0	+ 80
AB30	4,2	4,8	30	18	120	3	rigida	poliestere	bianco	pvc	liscia	1,0	0	+ 80
CV10	2,1	2,4	10	8	40	2	rigida	poliestere	verde	pvc	liscia	0,5	- 5	+ 80
CV20	2,8	3,2	20	12	60	2	rigida	poliestere	verde	pvc	liscia	1,0	- 5	+ 80
CV30	4,2	4,8	30	18	120	3	rigida	poliestere	verde	pvc	liscia	1,0	- 5	+ 80
CV20RR	2,3	2,5	20	14	50	2	flessibile	poliestere	verde	pvc	TI	0,1	- 10	+ 90
CV30RR	3,5	4,2	30	18	100	3	flessibile	poliestere	verde	pvc	TI	0,1	- 10	+ 90